

UNI LINE RIGID CLICK

SCHEDA TECNICA



DIMENSIONE DOGHE
SPESSORE
STRATO D'USURA
CONFEZIONI
BANCALI
PESO
LATI BISELLATI
INCASTRO

MM. 1524 X 228 X 7		
MM. 7 - MM. 6 SPC + MM. 1 SUGHERO -		
MM. 0,50		
MQ. 1,737		
52 CONFEZIONI		MQ. 90,324
KG. 12,50 AL MQ.		
4 LATI		MICROBISELLATI
A CLICK		

CLASSIFICAZIONE
REAZIONE AL FUOCO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
EMISSIONE FORMALDEIDE
VOC TEST (COMPOSTI ORG.CI VOLATILI)
CE STANDARD
STABILITA' DIMENSIONALE
IMPRONTA RESIDUA
RESISTENZA TERMICA
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
FACTORY PRODUCTION CONTROL FPC

EN ISO 10582
EN 13501-1
EN 13893
EN 717-1
EN 14041:2018
EN ISO 23999
EN ISO 23343-1
EN ISO 10456
EN ISO 9001

23 (DOMESTICO)
33 (COMMERCIALE)
BFL-S1
CLASSE DS
CLASSE E1
A+
SI
< 0,10% MEDIA
< 0,05 MM. MEDIA
0,05 M2 K/W
IDONEO MAX 27°C
SI

INTERNI 2000 SRL
VIA DEGLI ARTIGIANI 8 05100 TERNI
P.IVA 00756690558
TEL +39 0744 390212 - 0744 390224
WWW.INTERNI2000.COM
WWW.DURAFLOOR.IT

